



**Paretina Protettiva,**  
struttura perimetrale in alluminio,  
pannellatura cieca o  
misto cieco/trasparente.

Piede stabilizzatore opzionale.

**MATERIALE:**

Truciolare melaminico Spess: 18 mm

Policarbonato alveolare trasparente Spess: 16 mm

Una soluzione leggera ed efficace per separare tra loro posti di lavoro, aree di riunione, zone condivise come: le aree caffè e quelle tecniche a servizio di plotter e stampanti.

**Le pareti sono componibili ed aggregabili tra loro, permettendo di creare percorsi definiti, perimetrando le aree di lavoro.**

La soluzione che prevede l'uso del sopraluce vetrato, sopra la quota di 1 metro, separa consentendo il passaggio della luce naturale o artificiale.

La versione totalmente cieca usa il truciolare a tutta altezza.





MISURE cm

• L 80/100

• H 155 - T 45

H 175 - T 65

# ALUSYSTEM

## Piede stabilizzatore



Piede stabilizzatore



Piede stabilizzatore livellabile (consigliato per le composizioni)

**MECO**  
OFFICE

📍 Viale delle Industrie, 5 Rovigo

☎ +39 0425 470511

✉ info@meco-office.com 🌐 www.meco-office.com